

Bona Decking & Furniture Oil - Olej do zewnętrznych powierzchni drewnianych i mebli

Informacje o produkcie

Bona Decking & Furniture Oil jest olejem o wysokiej zawartości substancji stałych przeznaczonym do zabezpieczenia powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń narażonych na trudne warunki atmosferyczne. Wzmacnia naturalną strukturę drewna, przy jednoczesnej ochronie przed pękaniem. Może być stosowany na większości rodzajów twardego drewna liściastego i drewna egzotycznego.

Największe zalety:

- Ochrona przed trudnymi warunkami atmosferycznymi pękaniem;
- Zawartość substancji stałych 90%;
- Łatwy w użyciu;
- Szybko schnie;
- Powierzchnia gotowa w ciągu jednego dnia
- Bardzo dobra wydajność - 2,5 l wystarcza na 50m²;
- Na bazie wody;
- Niska emisja lotnych związków organicznych;
- Wolny od kobaltu.

Dane techniczne

Typ produktu:	Estryfikowany olej na bazie oleju sosnowego i z siemienia lnianego
Kolor oleju:	Teak, Szary, Czarny, Biały, Orzech, Czerwone drewno egzotyczne, Neutralny.
Zawartość substancji stałych:	Okolo 90%
Proporcje mieszania:	Produkt jednokomponentowy
Narzędzia:	Wałek, pędzel, gąbka lub inny odpowiedni aplikator
Wydajność:	Okolo. 20 m ² /litr na warstwę, w zależności od rodzaju drewna i aplikacji
Bezpieczeństwo	Produkt nie jest niebezpieczny. (patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego).
Niebezpieczeństwo pożaru	Nie.
Mycie narzędzi:	Narzędzia można czyścić benzyną lakową
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej 0°C
Postępowanie z odpadami:	Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	2,5 l



Bona Decking & Furniture Oil - Olej do zewnętrznych powierzchni drewnianych i mebli

Informacje o produkcie

Przygotowanie

Sosna impregnowana ciśnieniowo: Zazwyczaj jest dostarczana z dużą zawartością wilgoci. Przed olejowaniem pozostawić na 2-4 miesiące do wyschnięcia.

Modrzew: Zmyć środkiem Bona do czyszczenia powierzchni drewnianych na zewnątrz budynków lub sezonować przez okres do 2 tygodni. Przeszlifować przed malowaniem.

Twarde drewno egzotyczne: Przed rozpoczęciem olejowania podać drewno sezonowaniu do momentu, gdy zacznie tracić kolor.

Renowacja powierzchni sezonowanych:

Oczyścić na co najmniej 3-4 dni przed olejowaniem i pozostawić do wyschnięcia.

Powierzchnie malowane lub lakierowane wymagają przed olejowaniem zeszlifowania aż do surowego drewna.

Drewno miękkie – sosna, modrzew, świerk, cyprys itd.

1. Usunąć luźne zabrudzenia, mech itp.
2. Zwilżyć powierzchnię wodą.
3. Nanieść obficie środek Bona do czyszczenia powierzchni drewnianych na zewnątrz budynków na fragment 5-10 m² i odczekać 5 minut.
4. Przetrzeć szczotką o twardym włosiu lub użyć myjki wysokociśnieniowej (niska wartość ciśnienia).
5. Spłukać wodą i przejść do następnego fragmentu.
6. Przed olejowaniem zaleca się, aby po wyschnięciu lekko przeszlifować powierzchnię papierem ściernym o granulacji 100-120.

Drewno twarde – merbau, ipé, cumaru, dąb itd.

1. Oczyszczyć myjką wysokociśnieniową, korzystając ze szczotki obrotowej (niska wartość ciśnienia).
2. Po wyschnięciu zaleca się zeszlifowanie papierem ściernym o granulacji 100-120 przed olejowaniem.

Systemy aplikacji

Olej nakłada się bezpośrednio na drewno, tyle razy, aż drewno przestanie chłonać olej.

Aplikacja

Powierzchnia musi być czysta i sucha. Rozpocząć nanoszenie oleju w spokojny, pochmurny dzień, aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu oleju. Jeśli w ciągu 24 godzin od olejowania powierzchnia zostanie narażona na działanie wody, należy nanieść jeszcze jedną warstwę oleju.

Bona Decking & Furniture Oil - Olej do zewnętrznych powierzchni drewnianych i mebli

Informacje o produkcie

1. Zamieszać zawartość pojemnika. Za pomocą wałka o krótkim włosiu, gąbki lub podobnego aplikatora nanieść cienką warstwę oleju Bona Decking & Furniture Oil na całą długość 2-3 desek lub na niewielki fragment podłogi.
2. Zetrzeć nadmiar oleju niestrzępiącą się ściereczką. Aby uzyskać lepszą pozycję pracy, owiąć ściereczkę wokół szczotki o twardym włosiu.
3. Kontynuować pracę w etapach po 2-3 deski dopóki cała powierzchnia nie będzie pokryta olejem.
4. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny bez obciążenia. Jeśli po wyschnięciu drewna widoczne będą jasne punkty, należy nanieść kolejną warstwę oleju, aby zapewnić całkowite nasycenie.



OSTRZEŻENIE: Produkt ten zawiera szybko schnące oleje. Istnieje ryzyko samozapłonu. Używane tkaniny i podobne materiały włókniste powinny być umieszczone w wodzie lub w zamkniętych pojemnikach metalowych.

Pielęgnacja

Trudno określić częstotliwość prac konserwacyjnych, jednak uważa się, że wystarczy przeprowadzać je raz na rok. Sprawdzić powierzchnię pod kątem obecności wysuszonych lub spróchniałych fragmentów itp. i w razie potrzeby nanieść warstwę oleju. Przed rozpoczęciem olejowania starannie oczyścić powierzchnię. Regularnie zmywać powierzchnię. Usuwać trwale zanieczyszczenia, przecierając powierzchnię środkiem czyszczącym o lekko zasadowym odczynie, a następnie spłukując wodą z węża ogrodowego.

1. Przetrzeć powierzchnię środkiem czyszczącym o lekko zasadowym odczynie. Pozostawić do wyschnięcia.
2. Nanieść cienką warstwę oleju do zewnętrznych powierzchni drewnianych i mebli Bona za pomocą wałka o krótkim włosiu lub podobnego aplikatora.
3. Wytrzeć nadmiar oleju niestrzępiącą się ściereczką.
4. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny bez obciążenia



Bona Decking & Furniture Oil - Olej do zewnętrznych powierzchni drewnianych i mebli

Informacje o produkcie

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.