

Bona Oil Refresher – Środek do odświeżania powierzchni olejowanych

Informacje o produkcie

Bona Oil Refresher sprawia, że utrzymanie podłóg zabezpieczonych olejem i olejowoskiem jest łatwe i proste. Wystarczy spryskać i wytrzeć podłogę – używanie polerki nie jest wymagane. Poprzez wzmocnienie poliuretanem Bona Refresher Oil zapewnia trwałą ochronę i nadaje nowy blask matowym olejowanym podłogom. Bona Oil Refresher jest produktem ekologicznym o niskiej zawartości rozpuszczalników.

Największe zalety:

- Na bazie wody;
- Łatwy w użyciu. Wystarczy spryskać i przetrzeć mopem. Stosowanie bez użycia maszyn;
- Nie wymaga polerowania;
- Umożliwia dokonywanie napraw miejscowych;
- Krótki czas schnięcia. Podłoga może być użytkowana po dwóch godzinach;
- Niska emisja lotnych związków organicznych. Wolny od kobaltu

Dane techniczne

Typ produktu:	Produkt na bazie wody wzmocniony poliuretanem
Kolor:	Biały
Wartość pH:	około 8
Proporcje mieszania:	Produkt jednokomponentowy
Narzędzia:	Mop, Bona Pad aplikujący lub szmatka
Bezpieczeństwo	Nie sklasyfikowany. Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego.
Niebezpieczeństwo pożaru	Nie
Mycie narzędzi:	Narzędzia można czyścić w wodzie
Przechowywanie/transport:	Chronić przed mrozem
Postępowanie z odpadami:	Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	1 l

Przygotowanie

Usunąć z podłogi pył i piasek itp. przy pomocy odkurzacza, miotły, Bona Dusting Pad lub innej metody "na sucho". Podłogę należy umyć Bona Oil Cleaner zgodnie z technologią zawartą w Informacji o produkcie tego środka.



Bona Oil Refresher – Środek do odświeżania powierzchni olejowanych

Informacje o produkcie

Aplikacja

Wstrząsnąć dokładnie opakowaniem.

Spryskać podłogę środkiem do odświeżania podłóg olejowanych Bona Oil Refresher i rozprowadzić go padem aplikującym po całej powierzchni podłogi. Nanosić jedną, równą warstwę na całą podłogę. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 2 godziny.

Ważne!

Zawsze należy sprawdzić przyczepność do podłogi i oczekiwane rezultaty przed użyciem. Nie stosować na wcześniej woskowanych podłogach. Używać w normalnej temperaturze pokojowej 18-25°C.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.