

# WYROBY LAKIERNICZE MULTI SPRAY

## LAKIER FLOURESCENCYJNY

Atest PZH: HK/B/1117/06/2004

### LAKIER DO OZNACZANIA PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH I DO OZNACZEŃ INFORMACYJNO OSTRZEGAWCZYCH

- Łatwy w stosowaniu
- Szybko schnący
- 

**MULTISPRAY Lakier Fluorescencyjny** to wyrób wyprodukowany na bazie wysokiej jakości żywicy akrylowej z domieszką pigmentów fluorescencyjnych. Przeznaczony jest przede wszystkim do malowania wszelkich oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych jak również oznaczeń przedmiotów niebezpiecznych podkreślając ich widoczność.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU		
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 1, najwyżej	[min]	10
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 3, najwyżej	[min]	15
odlep	[h]	2
pełne utwardzenie powłoki	[h]	2
wygląd powłoki	Mat	
SPOSÓB STOSOWANIA		
wyrobu przygotowanie	<ul style="list-style-type: none"><li>• podłoże powinno być suche bez rdzy, kurzu, zatkuszczeń i innych zanieczyszczeń</li><li>• w celu pełnego efektu podłoże pomalować jasnym kolorem lub w kolorze lakieru</li><li>• zniszczone powłoki farb olejnych źle przylegające do podłoża usunąć, oczyścić z rdzy, brudu i innych zanieczyszczeń, w razie potrzeby odstąpięte podłoże zagruntować</li><li>• stare dobrze trzymające się powłoki zmatować papierem ściernym, odpylić</li></ul>	
wyrobu przygotowanie	<ul style="list-style-type: none"><li>• przed użyciem energicznie wstrząsnąć opakowaniem przez około 2 min od momentu usłyszenia kulek w pojemniku</li></ul>	
waniemal-	<ul style="list-style-type: none"><li>• idealna temperatura do malowania +15°C do +25°C</li><li>• zaleca się nakładać kilka cienkich warstw (2-3) z odległości 25-30 cm</li><li>• następną warstwę nakładać do po wyschnięciu poprzedniej</li><li>• w celu zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi zaleca się zastosować jako warstwę ostateczną <b>MULISPRAY Lakier Ogólnego Stosowania</b>- bezbarwny</li></ul>	

**OKRES GWARANCJI:** 10 lat od daty produkcji

**OPAKOWANIA:** puszki metalowe: 400ml

**WYDAJNOŚĆ:** teoretycznie 0,8-1,5 m<sup>2</sup> z jednego opakowania

**DOSTĘPNE KOLORY:** żółty cytrynowy, pomarańczowy, czerwony, różowy

## WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt skrajnie łatwo palny; produkt drażniący; działa drażniąco na oczy; powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry; pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy; chronić przed dziećmi; przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym; nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

Uwaga: Opakowania pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturami powyżej 50°C. Po użyciu nie otwierać i nie spalać. Nie natryskiwać przy otwartym ogniu. Trzymać z daleka od źródeł ognia-nie palić tytoniu

FFiL ŚNIEŻKA SA

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

[www.sniezka.pl](http://www.sniezka.pl), e-mail: [marketing@sniezka.pl](mailto:marketing@sniezka.pl)

## **WYROBY LAKIERNICZE MULTI SPRAY**

*Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu  
Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu*