

WYROBY LAKIERNICZE MULTI SPRAY

LAKIER PODKŁADOWY

Atest PZH: HK/B/1117/02/2004

DO GRUNTOWANIA POWIERZCHNI METALOWYCH I PLASTIKOWYCH

- łatwy w stosowaniu
- antykorozyjny
- zwiększa przyczepność lakierów nawierzchniowych
- odporny na czynniki atmosferyczne
- do wewnątrz i na zewnątrz

MULTISPRAY Lakier Podkładowy to wyrób wyprodukowany na bazie zmodyfikowanych i uszlachetnionych żywic syntetycznych charakteryzujący się idealnym kryciem oraz doskonałą przyczepnością do większości gruntowanych podłoży z wyjątkiem niektórych plastików i styropianu. Stanowi skuteczną ochronę antykorozyjną, wygładza podłoże i zwiększa przyczepność kolejnych warstw co ma wpływ na osiągnięcie właściwych parametrów jakościowych powłok lakierów nawierzchniowych na malowanych przedmiotach

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU		
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 1, najwyżej	[min]	15
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 3, najwyżej	[min]	30
odlep	[h]	4
pełne utwardzenie powłoki	[h]	24
wygląd powłoki	mat	
SPOSÓB STOSOWANIA		
wyrobu przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none">• podłoże powinno być suche bez rdzy, kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń• z powierzchni przeznaczonych do renowacji usunąć warstwę starej farby, rdzę i inne zanieczyszczenia• oczyszczone powierzchnie odtłuścić	
wyrobu przygotowanie	<ul style="list-style-type: none">• przed użyciem energicznie wstrząsnąć opakowaniem przez około 2 min od momentu usłyszenia kulek w pojemniku	
wanie malo-	<ul style="list-style-type: none">• idealna temperatura do malowania +15°C do +25°C• zaleca się nakładać kilka cienkich warstw (2-3) z odległości 25-30 cm• następną warstwę i warstwy lakierów nawierzchniowych nakładać do 2 godzin lub po 24 godzinach	

OKRES GWARANCJI: 10 lat od daty produkcji

OPAKOWANIA: puszki metalowe: 400ml

WYDAJNOŚĆ: teoretycznie 0,8-1,5 m² z jednego opakowania

DOSTĘPNE KOLORY: Szary, czerwony

WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt skrajnie łatwo palny; produkt drażniący; działa drażniąco na oczy; działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym; powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry; pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy; chronić przed dziećmi; przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym; nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

Uwaga: Opakowania pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturami powyżej 50°C. Po użyciu nie otwierać i nie spalać. Nie natryskiwać przy otwartym ogniu. Trzymać z daleka od źródeł ognia-nie palić tytoniu

FFiL ŚNIEŻKA SA

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl, e-mail: marketing@sniezka.pl

WYROBY LAKIERNICZE MULTI SPRAY

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu

FFiL ŚNIEŻKA SA

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl, e-mail: marketing@sniezka.pl