

WYROBY LAKIERNICZE MULTI SPRAY

LAKIER POŁYSK METALICZNY

Atest PZH: HK/B/1117/03/2004

DO MALOWANIA ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH

- Łatwy w stosowaniu
- Metaliczne kolory
- Wysoce dekoracyjny
- do wewnątrz

MULTISPRAY Lakier Połysk Metaliczny to wyrób wyprodukowany na bazie zmodyfikowanych i uszlachetnionych żywic syntetycznych charakteryzujący się idealnym kryciem oraz efektownym walorem dekoracyjnym. Może być stosowany na większość dostępnych podłoży z wyjątkiem niektórych plastików i styropianu nie narażonych na ścieranie w związku z czym polecany jest szczególnie do celów dekoracyjnych wewnątrz pomieszczeń

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU		
czas schnięcia powłoki w temp. $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ przy wilgotności wzg. pow. $55\pm 5\%$ stopień 1, najwyżej	[min]	10
czas schnięcia powłoki w temp. $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ przy wilgotności wzg. pow. $55\pm 5\%$ stopień 3, najwyżej	[h]	1
pełne utwardzenie powłoki	[h]	24
wygląd powłoki	Połysk	
SPOSÓB STOSOWANIA		
wyrobu przygotowanie podłoża przygotowanie	<ul style="list-style-type: none">• podłoże powinno być suche bez rdzy, kurzu, załuszczeń i innych zanieczyszczeń• powierzchnie nowe zagruntować- MULTISPRAY Lakier Podkładowy• zniszczone powłoki farb olejnych źle przylegające do podłoża usunąć, oczyścić z rdzy, brudu i innych zanieczyszczeń, w razie potrzeby odstonięte podłoże zagruntować• stare dobrze trzymające się powłoki zmatowić papierem ściernym, odpylić	
wyrobu przygotowanie	<ul style="list-style-type: none">• przed użyciem energicznie wstrząsnąć opakowaniem przez około 2 min od momentu usłyszenia kulek w pojemniku	
waniemalowania	<ul style="list-style-type: none">• idealna temperatura do malowania $+15^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$• zaleca się nakładać kilka cienkich warstw (2-3) z odległości 25-30 cm• następną warstwę nakładać w czasie do 2 godzin lub dopiero po 24 godzinach• nie stosować lakierów ogólnych bezbarwnych	

OKRES GWARANCJI: 10 lat od daty produkcji
OPAKOWANIA: puszki metalowe: 400ml
WYDAJNOŚĆ: teoretycznie $1,8\text{ m}^2$ z jednego opakowania
DOSTĘPNE KOLORY: Złoto, chrom, miedź

WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt skrajnie łatwo palny; produkt szkodliwy; działa szkodliwie na drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; działa drażniąco na skórę; działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym; chronić przed dziećmi; przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym; nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

Uwaga: Opakowania pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturami powyżej 50°C . Po użyciu nie otwierać i nie spalać. Nie natryskiwać przy otwartym ogniu. Trzymać z daleka od źródeł ognia-nie palić tytoniu

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu

FFiL ŚNIEŻKA SA
Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22
www.sniezka.pl, e-mail: marketing@sniezka.pl

WYROBY LAKIERNICZE MULTI SPRAY

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu