

Bona Wood Floor & Furniture Varnish – Lakier do podłóg drewnianych i mebli



Informacje o produkcie

Bona Wood Floor&Furniture Varnish jest lakierem nawierzchniowym przeznaczonym do pokrywania podłóg drewnianych i mebli. Został on tak zaprojektowany, aby był łatwy w użyciu oraz zapewniał powierzchni wysoką odporność na ścieranie. Nadaje lakierowanej powierzchni profesjonalny rezultat końcowy. Przy projektowaniu lakieru zastosowano zaawansowaną technologię sieciowania, tworzącą trwały film lakieru, który chroni i zachowuje piękno podłogi na wiele lat.

Lakier Bona Wood Floor&Furniture Varnish w wersji Extra Mat chroni drewno i zachowuje prawdziwy naturalny jego wygląd. Lakier w wersji Extra Mat zmniejsza ryzyko poślizgu, co czyni go idealnym do użycia na klatkach schodowych, w kuchniach, pokojach dla dzieci i na innych powierzchniach, gdzie istotny jest efekt antypoślizgowości.

Największe zalety:

- Lakier jednoskładnikowy z technologią sieciowania
- Łatwy w użyciu; doskonale się rozpląwa
- Wysoka odporność na ścieranie, ślady obuwia i zarysowania
- wolny od NMP
- Dobra odporność na chemikalia stosowane w gospodarstwie domowym
- Spełnia wymagania normy DIN EN 71-3 do stosowania w zabawkach dla dzieci

Lakier w wersji Extra Mat

- Zapewnia wygląd czystego drewna – bardzo niski poziom połysku sprawia, że powierzchnia przypomina naturalne drewno
- Możliwa miejscowa naprawa uszkodzonej powierzchni
- Spełnia normę DIN 51130 R9 dotyczącą poślizgu

Dane techniczne

Typ produktu:	100% poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wody
Kolor:	Biały
Wartość pH	około 8
Palność:	Lakier nie jest palny
Proporcje mieszania:	Lakier jednokomponentowy
Czas schnięcia:	około 3 godziny*
Narzędzia:	Wałek do lakierów na bazie wody
Zużycie:	około 10 m ² /litr
Bezpieczeństwo	Niesklasyfikowany
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Postępowanie z odpadami:	Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Poziom połysku:	Extra Mat i Półmat
Wielkość opakowań:	0,75 l i 3 l

Skorygowano lipiec 2011
Karta ta zastępuje wszystkie poprzednie wersje

Bona[®]

Bona Wood Floor & Furniture Varnish – Lakier do podłóg drewnianych i mebli

Informacje o produkcie

**w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20 °C wilgotność względna 60%.*

Przygotowanie

Przed nałożeniem lakieru Bona Wood Floor&Furniture Varnish na podłogę należy nałożyć lakier podkładowy Bona Wood Floor Primer zgodnie z technologią zawartą w Informacji o produkcie tego lakieru.

Aplikacja

Należy nanosić lakier w normalnej temperaturze pokojowej, 18-25°C. Zastłony powinny być zaciągnięte, aby światło słoneczne nie padało na podłogę.

Zamieszać zawartość pojemnika i pozostawić ją na 5-10 minut. Jeszcze raz wstrząsnąć pojemnikiem z lakierem. Nanosić lakier sekcjami, bez przerw. Należy zaplanować pracę; określić, w którym miejscu zacznie się lakierować, a w którym wyjdzie się z pokoju.

1. Nanosić lakier wzdłuż krawędzi podłogi na oddalonym od wejścia końcu pokoju. Używać pędzla lub małego wałka. Nie lakierować wszystkich krawędzi za jednym razem!



2. Zanurzyć wałek do lakierów wodnych w wiaderku i bez naciskania równomiernie rozprowadzić lakier w kierunku przeciwnym do usłojenia drewna.



3. Wygładzić ten fragment podłogi, ponownie przesuwając po nim wałek bez nanoszenia dodatkowej warstwy lakieru – tym razem w kierunku usłojenia drewna. Ostrożnie podnosić i kłaść wałek.



4. Powtarzać kroki 1-3 na następnych 2 metrach podłogi. Malować „na zakładkę”, pokrywając nieco poprzednio malowany fragment, aby zapewnić płynne przejście warstw lakieru. Powtarzać tę czynność do momentu, aż zostanie pokryta cała powierzchnia.

5. Pozostawić do wyschnięcia na około 3 godziny.

6. W ten sam sposób nałożyć drugą warstwę lakieru na podłogę

Skorygowano lipiec 2011
Karta ta zastępuje wszystkie poprzednie wersje

Bona[®]

Bona Wood Floor & Furniture Varnish – Lakier do podłóg drewnianych i mebli

Informacje o produkcie

Uwaga:

Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej + 13 ° C podczas lakierowania i schnięcia. Czas schnięcia może ulec zmianie w zależności od temperatury, wilgotności, zastosowanej ilości lakieru, wentylacji pomieszczenia i wchłaniania przez drewno.

Używanie podłogi

- Po 8 godzinach podłoga może być użytkowana w lekkim stopniu.
- Po 24 godzinach można wnieść meble, jednak w przypadku ciężkich przedmiotów należy poczekać jeszcze kilka dni.
- Po upływie tygodnia podłoga osiąga pełną twardość i można położyć na niej dywany

Pielęgnacja

Należy regularnie czyścić podłogi na sucho odkurzaczem, miękką szczotką lub padem Bona Dusting Pad. Co pewien czas spryskać powierzchnię środkiem do czyszczenia podłóg drewnianych Bona Wood Floor Cleaner i wycierać do czysta. Najlepszy rezultat uzyskuje się stosując Bona Spray Mop. Jeśli podłoga wymaga odświeżenia, należy nanieść na nią warstwę Bona Wood Floor Refresher albo pasty do podłóg drewnianych Bona Wood Floor Polish.

Uwaga:

Do konserwacji powierzchni zabezpieczonych lakierem Bona Wood Floor&Furniture Varnish Extra Mat należy używać Bona Wood Floor Polish mat

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.